

MSK SERİSİ AYRILABİLİR TİP AKIM TRAFOSU

MSK SERİSİ

VTEKE[®]

www.vteke.com.tr

ÖZELLİKLER

MSK Serisi ayrılabilir nüveli akım trafosudur. 100A'den 800A'a kadar aralığında primer akımlar için uygun, Sınıf 5.0, 3.0, veya 1.0 doğruluk sınıflarında mevcut.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Parametre	Değer
Standartlar	IEC 60044-1, IEC 61869-2, VDE 0414-1, DIN57414, BS3938 BS7626, EN 61869-2
Akım Trafosu Oranı	MSK24: 100/5A - 300/5A MSK36: 100/5A - 600/5A MSK50: 100/5A - 800/5A
Anma Gücü	5VA'a kadar
Doğruluk Sınıfı	Klas 1.0, Klas 3.0 or Klas 5.0
Terminal	sekonder: 1 metre siyah ve kırmızı kablo
Kasa	Yanmaz, kendinden-sönümlü Polikarbon
Montaj	Kablo bağı kullanarak Baraya veya kabloya montaj
Delik (mm)	24x24 (Ø24) 36x36 (Ø36) 50x50 (Ø50) Köşeler oval
Ortam Sıcaklığı (çalışma)	-25 C ~ +85 C
Giriş Sayısı	1
Kısa Süreli Termik Anma Akımı	$I_{th} = 60 I_n$
Sürekli Termik Anma Akımı	$I_d = 1 * I_n$
Anma Frekansı	50Hz ... 60Hz
Dalgalanma Akımı Sınırlama Faktörü	FS 5
Test Gerilimi	3 kV, 1dk
Maks. Sistem Gerilimi	0.72 kV



BOYUTLAR

SERİ	D	A	B	C	E	H
MSK24	24	48	33	24	21	65.5
MSK36	36	69	41	36	34.5	85
MSK50	50	97	58	50	49	119

NOT:

*İstek üzerine farklı özelliklerde üretilebilir.

*İstek üzerine farklı amper oranında, yükte ve 1A ikincil akım ile tedarik edilebilir.

